

名刺

背景無地



背景ベタ



背景無地の名刺だけでなく、全面ベタデザインの名刺も塗り足しの裁ち落としてキレイに仕上げます。

ハガキ

日本郵便 4面連刷ハガキ



オリジナル ベタDM



4面ハガキで出力し十字カット。印刷コストは1/4!!

フチなしベタDMにも対応

年賀状十字カット：スリッター PN2 ベタDM：スリッター PH2

すじ押し（チケット）

ABC BAND FESTIVAL 2019



カットと同時にミシンやすじ押し加工が可能。チケットやクーポン、2つ折りカード等が簡単に作成できます。

すじ押し：スリッター PC1 ミシン：スリッター PP1

チラシ（裁ち落とし）

Bridal Fair



プリンター出力時の周囲の余白を裁ち落として、全面フチなしベタデザインの仕上げが可能。A4ノビ紙を使えば、A4サイズびつたりでの裁ち落としも可能です。

いづれかを選択可能

A4用紙 A4より小さいフチなし A4：スリッター PF1

A4ノビ用紙 A4ビッターでフチなし A4ノビ：スリッター PW2

その他

卓上POP プライスカード カレンダー



ウェディングツール クーポンチケット 整理券 ポケットティッシュ（台紙）

3列切り出し

ご希望の仕様で1台からマシンのカスタマイズが可能です。複数のミシン目やスジ押しが可能なのでオリジナルの三つ折り名刺や複数ミシンの回数券チケットも作成可能。A4からの3列以上の切り出しも可能です。

カスタマイズ

製品仕様					
対応用紙サイズ	A4判 (210mm×297mm) A4ノビ (235mm×320mm)	日本郵便4面連刷ハガキ (200mm×296mm)	調整機能	先端余白：±2.0mm カットマーク位置：±2.0mm カード長：±0.5mm 水平余白：±0.4mm 給紙トレイセンタリング位置：±3.0mm 用紙送り速度：高速モード/低速モード 1段目・5段目単独調整：±0.7mm	
対応用紙厚	t0.08～t0.30mm (64g/m ² ～280g/m ²)				
対応用紙種	普通紙、上質紙、コート紙、マット紙 ※粘着剤付きの用紙は不可		カット処理時間 ※名刺100枚 高速モード：約45秒 ※シングルカット時 低速モード：約60秒		
給紙トレイ容量 (0.2mm厚用紙の場合)	最大約50シート (チラシ・チケット等) 名刺連続断裁数：40シート×10面＝400枚		機体寸法	幅525mm×奥行455mm×高さ311mm ※名刺製品受 装着時 (梱包荷姿外寸：554mm×529mm×446mm)	
カット方式	ギロチン刃によるスライドカット 丸刃回転によるスリットカット		重量	約23kg	電源 AC100V, 50/60Hz
送りカット	カットモード選択 全15種類		電源入力	最大0.8A	消費電力 最大38W
スリッターカット	スリッターユニット交換方式 ※オプションスリッター別売り (22種類) ※ミシン目、スジ押しあり		推奨使用環境	環境温度：10～40℃ 環境湿度：40%以上 (結露なきこと)	
送りカット自動補正	カットマーク自動補正				

製造販売元

カール事務器株式会社

本社 〒124-0012 東京都葛飾区立石3-7-9
TEL:0297-86-3131 FAX:0297-86-2841

工場 〒300-1403 茨城県稲敷郡河内町金江津645
TEL:0297-86-3131 FAX:0297-86-2841

<https://www.proscut.jp>

お問い合わせやご相談は当店へ…

●本カタログの掲載商品及び仕様は、2019年1月現在のものです。
●価格・仕様・カラーなどは商品改良時に予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

カット精度と生産性を追求した新モデル!!

◀ 長寿命高性能センサー

オートパワーOFF回路により色紙検知やホワイトなど特色マーク検知可能な高感度センサーを長寿命化。

◀ 大容量余白箱

大容量余白箱によりハガキの長い余白もスムーズに排出。内部容積は従来機種比22%UP。

◀ スムーズな左右ズレ調整

調整ダイヤルを大きくし操作性を向上したことで用紙のセンター位置を簡単にセット可能。

◀ 給紙性能安定セパレーター

新構造の給紙部消耗品セパレーターにより給紙不良や重送などの給紙性能のバラつきを軽減。

◀ 名刺短辺寸法の不揃いを解消

名刺短辺の揃いがわずかにバラつきがちな1段目と5段目の寸法をそれぞれ単独で0.1mm単位調整可能。

◀ 用紙ガイド強化で精度UP

用紙の左右ガイドが簡単に固定可能。搬送スキューやはがき十字カットの短辺バラつきを軽減しカット精度が向上。

◀ 紙片巻き込みを軽減

新構造の紙片巻き込み防止ガイドによりスリッター内部の余白や名刺の巻き込み・紙詰まりを大幅に軽減。

◀ 51mm欧米サイズ名刺対応

標準搭載のカットモード（モード8）で51mm欧米サイズ名刺にも対応。※別途OPスリッターPL1が必要です。

◀ 使いやすい新操作パネル

クリック感を更に高めたシンプルで使いやすいボタン式操作パネル。ユニバーサルフォントも採用し操作ミス・作業ストレスを軽減。

■A4からベタチラシ (200×283mm) や4面ベタDM (97×141mm) 切り出し可能 ■カットマーク読取機構で、1枚1枚裁断位置を自動修正
■逆転排紙機構搭載 ■用紙面付・伸縮誤差は、0.1mm単位で調整可能 ■静音設計で静かな作動音を実現 ■クラス最大容量の余白箱搭載
■紙詰まり除去が容易 ■多様なカスタマイズ対応

カットパターン 一覧





Quality Cut For Professionals

PCM-15N

PROSCUT

〈規定面付図〉

※単位は全てmm ※カットモード6、カットモード14、カットモード15以外の用紙サイズは全て210×297mm



カットパターン 一覧

Quality Cut For Professionals

PCM-15N

PROSCUT

〈規定面付図〉

※単位は全てmm ※カットモード6、カットモード14、カットモード15以外の用紙サイズは全て210×297mm

